

PIAZZINO Verano para principiantes

Glatz
Shade in Swiss Quality



Lugares de uso



Formas de fijación



Birgit und Bier Berlin



Goms, Valais

Material y técnica

Armazón: compuesto por 8 partes de madera de plátano, mástil continuo de Ø 48 mm, con polipasto sencillo para una fácil apertura.

Color armazón: madera de plátano (clase de tejido 4 y 5)
madera dura (barnizado en rojo) (clase de tejido 2)

Forma armazón: redondo o cuadrado

Toldo: reforzada con esquinas de cuero (blanco)
clase de tejido 5 (100 % poliacrílico aprox. 300 g/m²)
clase de tejido 4 (100 % poliéster aprox. 250 g/m²)
clase de tejido 2 (100 % poliéster aprox. 220 g/m²)

Volante: sólo disponible sin

Funda protectora: incluida en el precio

Importante: Puede segregarse colorantes y aceites propios que dejan restos en los tejidos claros. Este hecho no se puede eliminar y no constituye un motivo de reclamación. La madera es un producto natural y, por tanto, no debería estar expuesta a la lluvia durante mucho tiempo!

Surtido

Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Fundamento	Peso mínimo para el zócalo	máx. velocidad del viento permitida, abierto	N° de referencia Armazón Madera de plátano	N° de referencia Armazón Madera dura
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
A	AS	M	B	E	F	G	C				
∅ 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)	173 00 300 751	172 00 300 751
∅ 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)	173 00 350 751	172 00 350 751
300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)	173 00 301 751	172 00 301 751


8 piezas

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Las dimensiones de la altura se basan en el casquillo del suelo PX. En las variantes de zócalo, éstas varían de forma insignificante. Excepto el zócalo de acero menos 7.5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo.


Cuando se colocan varias sombrillas se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.



Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), corriente de agua



8 piezas



8 piezas

Accesorios

	N° de referencia
Tipo de sujeción Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
1. Zócalo de hormigón Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Zócalo de hormigón Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
2. Zócalo de granito Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, piedra natural	350 01 109 460
3. Zócalo de granito Z 55 kg, 55×55×9 cm, piedra natural con ruedas y con mango extraíble	350 01 109 440
4. Zócalo de acero Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acero galvanizado	350 01 100 210
Placa de carga 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acero galvanizado	350 01 100 310
5. Consola mural Z, 180 mm, acero galvanizado	350 01 205 000
6. Tubo de fijación Z, Ø 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 201 210
6. Tubo de fijación Z, Ø 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 201 300
3 Zócalo de ruedas Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
7. Zócalo de ruedas Z, 55 kg, 65×65×11 cm, fundición decorativa de hormigón	350 01 102 900
Tipo de sujeción PX (tubo de paso PX imprescindible)	
8. Casquillo de suelo PX, acero galvanizado	350 01 207 001
8. Casquillo de suelo PX, acero fino 1.4301/304	350 01 207 011
9. Tubo de paso PX, Ø 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 206 001
9. Tubo de paso PX, Ø 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 206 011
Funda protectora de poliéster recubierto	
10. Funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 968
Varios	
11. Luz Osyryon 8 con pila recargable para mástil Ø 48 – 68 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 960
12. Luz Osyryon 6 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 950
13. Luz Osyryon 4 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 910
Pila recargable de reserva, 3.7 V, 4800 mAh (para Osyryon 8)	350 01 557 970

3 solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas

