



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen



Birgit und Bier Berlin



Goms, Wallis

Materiaal en techniek

Frame:	8-delig van plataanhout, staander Ø 48 mm, met eenvoudige katrol voor gemakkelijk openen.
Framemateriaal:	Plataanhout (stofklasse 4 en 5) Hardhout (roodachtig gelakt) (stofklasse 2)
Framevorm:	rond of vierkant
Parasolbekleding:	met versterkte leren hoeken (wit) stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m ²) stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m ²) stofklasse 2 (100 % polyester ca. 220 g/m ²)

Volant: alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes: in de prijs inbegrepen

Belangrijk: Het hout kan kleurstoffen en houteigen oliën afgeven, die op een lichte overtrek restanten achterlaten. Dit kan niet worden voorkomen en is geen reden voor klachten. Hout is een natuurproduct en kan daarom beter niet langdurig aan de regen worden blootgesteld!

Assortiment

	Nominale grootte	Zijafstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame Plataanhout	Bestelnummer Frame Hardhout
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)		
	A	AS	M	B	E	F	G	C				
○	∅ 300	275	4.8	6.4	95	205	260	60×60	40	30 (5)	173 00 300 751	172 00 300 751
	∅ 350	325	4.8	8.7	80	205	270	60×60	55	30 (5)	173 00 350 751	172 00 350 751
□	∅ 300×300	-	4.8	9.0	50	205	275	60×60	55	30 (5)	173 00 301 751	172 00 301 751


∅8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).


De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-varianten wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankerung.


Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.



Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), waterafvoering



8-delig



8-delig

Accessoires

	Bestelnummer
Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
1. Betonvoet Z 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonvoet Z 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
2. Granietvoet Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, natuursteen	350 01 109 460
3. ³ Granietvoet Z 55 kg, 55×55×9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 440
4. Staalvoet Z 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
5. Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
6. Staander Z, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
6. Staander Z, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 300
³Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
7. Voet met rollen Z, 55 kg, 65×65×11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
Bevestiging PX (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)	
8. Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
8. Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301/304	350 01 207 011
9. Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 206 001
9. Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 206 011
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
10. Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 968
Diversen	
11. Osyrión 8 acculicht voor stok Ø 48 – 68 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 960
12. Osyrión 6 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 950
13. Osyrión 4 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 910
Reserve-accu, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrión 8)	350 01 557 970

³enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

