

TEAKWOOD El Rolls-Royce de las sombrillas

Glatz
Shade in Swiss Quality



Lugares de uso



Formas de fijación



Toscana, Italia



GUSTAV, Zurich



Cafe am Neuen See Berlin

Material y técnica

Armazón: 8 piezas de madera de teca, mástil continuo de Ø 48 mm, con polea doble para apertura cómoda.

Material del armazón: Madera de teca

Forma armazón: redondo o cuadrado

Toldo: reforzado con esquinas de cuero
clase de tejido 5 (100 % poliacrílico aprox. 300 g/m²)
clase de tejido 4 (100 % poliéster aprox. 250 g/m²)

Volante: sólo disponible sin

Funda protectora: incluida en el precio

Importante: La madera está en estado natural y por consiguiente sin tratar. Puede segregarse colorantes y aceites propios que dejan restos en los tejidos claros. Este hecho no se puede eliminar y no constituye un motivo de reclamación!

Surtido

	Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Fundamento	Peso mínimo para el zócalo	máx. velocidad del viento permitida, abierto	N° de referencia Armazón Madera de teca
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
○	A	AS	M	B	E	F	G	C			
	³Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60×60	40	30 (5)	166 00 300 731
	³Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60×60	55	30 (5)	166 00 350 731
□	³330×330	-	4.8	10.9	45	220	285	60×60	70	30 (5)	166 00 331 731


8 piezas

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto ($\pm 2\% \pm 5$ cm).


Las dimensiones de la altura se basan en el casquillo del suelo PX. En las variantes de zócalo, éstas varían de forma insignificante. Excepto el zócalo de acero menos 7,5 cm.

Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo.


Cuando se colocan varias sombrillas se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.



Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm, grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar la profundidad del hielo), corriente de agua



8 piezas



8 piezas

Accesorios

	N° de referencia
Tipo de sujeción Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
1. Zócalo de hormigón Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	350 01 109 529
1. Zócalo de hormigón Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	350 01 109 528
1. Zócalo de hormigón Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	350 01 109 527
2. Zócalo de granito Z, 40 kg, Ø 53×7 cm, piedra natural	350 01 109 460
3. ³Zócalo de granito Z, 55 kg, 55×55×9 cm, piedra natural con ruedas y con mango extraíble	350 01 109 440
4. Zócalo de acero Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, acero galvanizado	350 01 100 210
Placa de carga 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, acero galvanizado	350 01 100 310
5. Consola mural Z, 180 mm, acero galvanizado	350 01 205 000
6. Tubo de fijación Z, Ø 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 201 210
6. Tubo de fijación Z, Ø 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 201 300
Zócalo de ruedas Z (tubo de fijación Z imprescindible)	
7. Zócalo de ruedas Z, 55 kg, 65×65×11 cm, fundición decorativa de hormigón	350 01 102 900
7. Zócalo de ruedas Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, fundición decorativa de hormigón	350 01 102 800
Tipo de sujeción PX (tubo de paso PX imprescindible)	
8. Casquillo de suelo PX, acero galvanizado	350 01 207 001
8. Casquillo de suelo PX, acero fino 1.4301/304	350 01 207 011
9. Tubo de paso PX, Ø 48/55 mm, acero galvanizado	350 01 206 001
9. Tubo de paso PX, Ø 48/55 mm, acero fino 1.4301/304	350 01 206 011
Funda protectora de poliéster recubierto	
10. Funda protectora con varilla y cremallera	350 01 609 969
Varios	
11. Luz Osyrion 8 con pila recargable para mástil Ø 48 – 68 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 960
12. Luz Osyrion 6 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 950
13. Luz Osyrion 4 con pila recargable para mástil Ø 30 – 50 mm, incl. cargador con enchufe europeo (tipo C), incl. 1 pila recargable	350 01 557 910
Pila recargable de reserva, 3.7 V, 4800 mAh (para Osyrion 8)	350 01 557 970

³solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas

