

TEAKWOOD De Rolls-Royce onder de parasols

Glatz
Shade in Swiss Quality



Toepassingsgebieden



Bevestigingsvormen



Toscane, Italië



GUSTAV, Zurich



Cafe am Neuen See Berlin

Materiaal en techniek

Frame: 8-delig van teakhout, staander \varnothing 48 mm, met dubbele katrol voor het comfortabel openen.

Framemateriaal: Teakhout

Framevorm: rond of vierkant



Parasolbekleding: met leren hoeken versterkt
stofklasse 5 (100 % polyacryl ca. 300 g/m²)
stofklasse 4 (100 % polyester ca. 250 g/m²)

Volant: alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes: in de prijs inbegrepen

Belangrijk: Het hout is in zijn natuurlijke toestand gelaten en dus niet behandeld. Het hout kan kleurstoffen en houteigen oliën afgeven, die op een lichte overtrek restanten achterlaten. Dit kan niet worden voorkomen en is geen reden voor klachten!

Assortiment

	Nominale grootte	Zijfstand	Mast Ø	Grondvlak	Sluithoogte	Doorgangshoogte	Totale hoogte	Fundering	Minimumgewicht voor voet	Max. toeg. windsn. open	Bestelnummer Frame Teakhout
	cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)	
	A	AS	M	B	E	F	G	C			
	° Ø 300	275	4.8	6.4	135	220	285	60 × 60	40	30 (5)	166 00 300 731
	° Ø 350	325	4.8	8.7	105	215	285	60 × 60	55	30 (5)	166 00 350 731
	° 330 × 330	-	4.8	10.9	45	220	285	60 × 60	70	30 (5)	166 00 331 731




°8-delig

De opgegeven maten zijn gecalculerde gemiddelde waarden en kunnen op het product licht afwijken. (± 2% ± 5 cm).

De hoogtematen zijn gebaseerd op de bodemhuls PX. Bij de betonvoet-varianten wijken deze licht af. Uitgezonderd stalen voet minus 7.5 cm.

De maximaal toegestane windsnelheden volgens tabel vragen om een permanente bodemverankering.

Bij meerdere parasols dient een minimale afstand van 20 cm tussen twee parasols en naar muren toe te worden aangehouden.

Losse deklaag max. 10 cm, betondikte min. 30 cm (let op de vorstdiepte), waterafvloeiing

8-delig

8-delig

Accessoires

	Bestelnummer
Bevestiging Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
1. Betonvoet Z 40 kg, Ø 60 × 8.5 cm	350 01 109 529
1. Betonvoet Z 55 kg, Ø 60 × 11 cm	350 01 109 528
1. Betonvoet Z 70 kg, Ø 75 × 9 cm	350 01 109 527
2. Granietvoet Z, 40 kg, Ø 53 × 7 cm, natuursteen	350 01 109 460
3. ³ Granietvoet Z 55 kg, 55 × 55 × 9 cm, natuursteen, met rollen en uittrekbare handgreep	350 01 109 440
4. Staalvoet Z 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, staal verzinkt	350 01 100 210
Verzwaringsplaat 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, staal verzinkt	350 01 100 310
5. Muurconsole Z, 180 mm, staal verzinkt	350 01 205 000
6. Staander Z, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 201 210
6. Staander Z, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 201 300
Voet met rollen Z (staander Z absoluut noodzakelijk)	
7. Voet met rollen Z, 55 kg, 65 × 65 × 11 cm, decor gegoten beton	350 01 102 900
7. Voet met rollen Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5 cm, decor gegoten beton	350 01 102 800
Bevestiging PX (overgangsbuis PX absoluut noodzakelijk)	
8. Bodemhuls PX, staal verzinkt	350 01 207 001
8. Bodemhuls PX, edelstaal 1.4301/304	350 01 207 011
9. Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, staal verzinkt	350 01 206 001
9. Overgangsbuis PX, Ø 48/55 mm, edelstaal 1.4301/304	350 01 206 011
Beschermhoes van gecoat polyesterweefsel	
10. Beschermhoes met staaf en ritssluiting	350 01 609 969
Diversen	
11. Osyrion 8 acculicht voor stok Ø 48 – 68 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 960
12. Osyrion 6 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 950
13. Osyrion 4 acculicht voor stok Ø 30 – 50 mm, incl. Laadapparaat met eurostekker (typ c), incl. 1 accu	350 01 557 910
Reserve-accu, 3.7 V, 4800 mAh (zu Osyrion 8)	350 01 557 970

³ enkel geschikt voor gladde, voegloze oppervlakbedekkingen

