

Sortiment

	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell anthrazit	Produkt		Stoffklasse 5*
					EUR inkl. MWST
○	014 00 300 171	014 00 300 301	PENDALEX® P+ Ø 300	ohne Volant	2 695.–
	014 00 325 171	014 00 325 301	PENDALEX® P+ Ø 325	ohne Volant	2 795.–
	014 00 350 171	014 00 350 301	PENDALEX® P+ Ø 350	ohne Volant	2 895.–
□	014 00 285 171	014 00 285 301	PENDALEX® P+ 285 × 230	ohne Volant	2 795.–
○	014 00 300 170	014 00 300 300	PENDALEX® P+ Ø 300	mit Volant	2 695.–
	014 00 325 170	014 00 325 300	PENDALEX® P+ Ø 325	mit Volant	2 795.–
	014 00 350 170	014 00 350 300	PENDALEX® P+ Ø 350	mit Volant	2 895.–
□	014 00 285 170	014 00 285 300	PENDALEX® P+ 285 × 230	mit Volant	2 795.–

*Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der GLATZ Stoffkollektion.

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	EUR inkl. MWST
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
350 01 109 523	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	165.–
350 01 109 512	Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	295.–
350 01 201 400	Standrohr Z, P+, Stahl verzinkt	79.–
350 01 201 500	Standrohr Z, P+, Edelstahl 1.4301/304	135.–
³Rollensockel Z oder M4 (Standrohr Z oder M4 zwingend notwendig)		
350 01 102 800	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12,5, Decor-Betonguss	720.–
350 01 103 000	Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14, Stahl verzinkt	895.–
350 01 103 100	Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000	295.–
350 01 102 700	¹Rollensockelrahmen M4, 150 kg, Ø 88 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit (Gewichte-Set zwingend notwendig)	995.–
350 01 103 600	¹Gewichte-Set, 4 Stück 35001105600, Beton, zu Rollensockel 150 kg (Gewichte-Set ca. 99 kg) zu 350 01 102 700	295.–
350 01 602 600	¹Schutzhülle, zu Rollensockel M4 150 kg zu 350 01 102 700	95.–
Befestigungsart PX (Übergangrohr PX zwingend notwendig)		
350 01 207 001	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–
350 01 207 011	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–
350 01 206 050	Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt, natureloxiert	85.–
350 01 206 040	Übergangrohr PX, P+, Stahl verzinkt (für Gestell anthrazit)	85.–
350 01 206 020	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301/304, natureloxiert	195.–
350 01 206 030	Übergangrohr PX, P+, Edelstahl 1.4301/304 (für Gestell anthrazit)	195.–
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 235	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11,5 – 15,5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5,5 cm, Stahl verzinkt	89.–
350 01 109 470	³Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–
350 01 226 921	Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1,5 cm, Stahl verzinkt	215.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage
350 01 229 405	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–
350 01 229 410	Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt	345.–
350 01 200 232	¹Standrohr M4, P+, Stahl graphitgrau	85.–
350 01 200 235	Standrohr M4, P+, Stahl verzinkt	85.–
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 908	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–
350 01 226 909	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	225.–
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
350 01 609 930	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	95.–
Diverses		
350 01 557 950	Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–
350 01 557 910	Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–
350 01 557 920	Reserve-Akku, 3,6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–
350 01 909 000	¹Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet