

Sortiment

	Bestellnummer Gestell natureloxiert	Bestellnummer Gestell graphitgrau	Produkt	Stoffklasse 2*			Stoffklasse 4*			Stoffklasse 5*		
				Ø	ohne Volant	EUR inkl. MWST	Ø	ohne Volant	EUR inkl. MWST	Ø	ohne Volant	EUR inkl. MWST
○	055 00 265 171	055 00 265 321	SUNWING® C+ Ø 265 ohne Volant	—	—	695.—	—	—	995.—	—	—	
	055 00 300 171	055 00 300 321	SUNWING® C+ Ø 300 ohne Volant	—	—	795.—	—	—	1 145.—	—	—	
	055 00 330 171	055 00 330 321	SUNWING® C+ Ø 330 ohne Volant	—	—	895.—	—	—	1 245.—	—	—	
□	055 00 261 171	055 00 261 321	SUNWING® C+ 260 × 260 ohne Volant	—	—	895.—	—	—	1 245.—	—	—	
○		055 00 265 321	SUNWING® C+ <i>easy</i> Ø 265 ohne Volant	449.—	—	—	—	—	—	—	—	
		055 00 300 321	SUNWING® C+ <i>easy</i> Ø 300 ohne Volant	549.—	—	—	—	—	—	—	—	
		055 00 330 321	SUNWING® C+ <i>easy</i> Ø 330 ohne Volant	649.—	—	—	—	—	—	—	—	
□		055 00 261 321	SUNWING® C+ <i>easy</i> 260 × 260 ohne Volant	649.—	—	—	—	—	—	—	—	

*In jeder Stoffklasse stehen verschiedene Farbvarianten zur Verfügung. Je höher die Stoffklasse umso robuster und langlebiger ist der Stoff.
Bitte fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der GLATZ Stoffkollektion.

Zubehör

Bestellnummer	Produkt	EUR inkl. MWST
Befestigungsart Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
350 01 109 523	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	165.–
350 01 109 512	Granitsockel Z, 90 kg, Ø 73 × 9 cm, Naturstein	295.–
350 01 201 210	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	79.–
350 01 201 300	Standrohr Z, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304	139.–
³ Rollensockel Z (Standrohr Z zwingend notwendig)		
350 01 102 800	Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 12.5, Decor-Betonguss	720.–
³ Rollensockel (Gewichte-Set zwingend notwendig)		
350 01 102 500	¹ Rollensockelrahmen 100 kg, 74 × 74 × 17 cm, Kunststoffhaube anthrazit, mit Standrohr Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304 (Rahmen ca. 30 kg)	675.–
350 01 103 500	¹ Gewichte-Set, 4 Stück 35001105500, Beton, zu Rollensockel 100 kg (Gewichte-Set ca. 70 kg)	235.–
350 01 602 500	¹ Schutzhülle, zu Rollensockel 100 kg	95.–
Befestigungsart PX (Übergangsröhr PX zwingend notwendig)		
350 01 207 001	Bodenhülse PX, Stahl verzinkt	95.–
350 01 207 011	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301/304	195.–
350 01 206 001	Übergangsröhr PX, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	89.–
350 01 206 011	Übergangsröhr PX, Ø 48/55 mm, Edelstahl 1.4301/304	149.–
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)		
350 01 108 235	Sockel M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5 – 15.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	295.–
350 01 100 400	Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–
350 01 100 500	Rollen-Set zu Sockel M4 (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	89.–
350 01 109 470	³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	645.–
350 01 226 510	Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–
350 01 226 921	Montageplatte M4/M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl verzinkt	215.–
350 01 226 932	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–
350 01 226 930	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–
350 01 229 730	Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304	Preis auf Anfrage
350 01 229 405	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt	345.–
350 01 200 035	Standrohr M4, Ø 48/55 mm, Stahl verzinkt	79.–
Platten zu Sockel M4		
350 01 226 908	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton	145.–
350 01 226 909	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik	225.–
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe		
350 01 609 976	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	79.–
350 01 609 977	5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss	375.–
Diverses		
350 01 557 950	Osyrion 6 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	149.–
350 01 557 910	Osyrion 4 Akku-Licht für Stock Ø 30 – 50 mm, inkl. Ladegerät mit Eurostecker (Typ C), inkl. 1 Akku	99.–
350 01 557 920	Reserve-Akku, 3.6 V, 2500 mAh (zu Osyrion 4 & 6)	45.–
350 01 557 940	Osyrion 4 & 6 Adapter zu SUNWING® C+, 5 Stk. pro Set	35.–
350 01 909 000	¹ Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg	795.–

¹ solange Vorrat

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet