


Opção de fixação Z (tubo de apoio Z necessário)




30kg / 40 kg / 55 kg / 70 kg
base de betão Z



Base de granito Z



55 kg base de granito Z
com rolamentos e
manípulo retráctil



Base de aço Z de 40 kg



Consola de parede Z
extensão 180 mm



Espigão de relvado Z
85 x 150 x 350



Vários tubos de apoio Z,
aço de alta qualidade /
aço galvanizado,
Ø 25–33mm,
Ø 35/38–39 mm,
Ø 48/55 mm

Base com rolamentos (Conjunto de pesos necessário)



Base com rolamentos,
quadrada, 45 kg



Base com rolamentos,
redonda, 60 kg

Opção de fixação PX Ø 48/55 mm (tubo de ligação PX necessário)



Encaixe no chão PX, aço
galvanizado / aço de alta
qualidade




Tubo de ligação PX, aço
galvanizado / aço de alta
qualidade

Opção de fixação BT Ø 35/38–39 mm (tubo de ligação BT necessário)



Encaixe no chão
BT, aço galvanizado



Tubo de ligação BT,
aço galvanizado

Opção de fixação ST Ø 25–33 mm (tubo de apoio ST necessário)



Encaixe no chão ST,
aço galvanizado



Tubo de apoio ST,
aço galvanizado

Opções de fixação diferentes



Braçadeira em U
Para tampo de mesa

Capa protetora, tecido de poliéster revestido



Capa protetora /
Capa protetora com
fecho e vareta

Artigos vários



Luz Osyrion 4 accu
Ø 30–50 mm



Luz Osyrion 6 accu
Ø 30–50 mm



Luz Osyrion 8 accu
Ø 48–68 mm

Opção de fixação Z (tubo de apoio Z necessário)



Base com rolamentos Z,
55 kg/90 kg



Base de betão Z de
70 kg / 90 kg



Base de granito Z, 90 kg



Base de aço Z de 40 kg



Tubo de apoio Z,
aço de alta qualidade /
aço galvanizado,
Ø 48/55 mm




Tubo de apoio Z, P+, M4,
aço de alta qualidade / aço
galvanizado

Opção de fixação M4, M8, M16
(Tubo de apoio ou dobradiça de inclinação
absolutamente necessários)



Base M4,
120 kg, 180 kg, 240 kg,
aço galvanizado



Cobertura para base M4



Base de granito M4,
120 kg, pedra natural
com rolamentos



Encaixe no chão
M4, aço galvanizado



Placa de fixação M4,
M8, aço galvanizado



Placa de fixação M4,
especial, para altura de
instalação 50-149 mm, aço
galvanizado



Placa de fixação M4,
especial, para altura de
instalação 150-350 mm, aço
galvanizado



Braçadeira de parede M4
extensão 100 mm



Braçadeira de parede M4
extensão 480 mm



Vários tubos de apoio M4,
aço galvanizado



Tubo de apoio P+ para
FORTELLO® / LED
e PENDALEX® P+

Base com rolamentos
(Conjunto de pesos necessário)



Base com rolamentos,
quadrada, 100 kg



Base com rolamentos M4,
150 kg



Base com rolamentos,
redonda, 150 kg

Opção de fixação PX Ø 48/55mm
(tubo de apoio PX necessário)



Encaixe no chão PX,
aço galvanizado /
aço de alta qualidade



Tubo de ligação PX,
aço galvanizado /
aço de alta qualidade



Tubo de ligação PX, P+
aço galvanizado /
aço de alta qualidade

**Capa protetora,
tecido de poliéster revestido**




Capa protetora com
fecho e vareta

Artigos vários



Luz Osyrion 4 accu
Ø 30-50 mm



Luz Osyrion 6 accu
Ø 30-50 mm



Luz Osyrion 8 accu
Ø 48-68 mm



Mesa bistro
Ø 48/55 mm



Transportador
de bases

Opção de fixação M4, M8, M16
 (Tubo de apoio ou dobradiça de inclinação
 absolutamente necessários)



Base M4, M8, M16,
 430 kg, aço galvanizado
 (ajustável e nivelável)



Base M4, M8, M16,
 620 kg, aço galvanizado
 (ajustável e nivelável)



Base M4,
 120 kg, 180 kg, 240 kg,
 aço galvanizado



Cobertura para base M4



Encaixe no chão M8,
 Encaixe no chão M16,
 aço galvanizado



Encaixe no chão M4,
 aço galvanizado



Placa de fixação M4, M8,
 Placa de fixação M16,
 aço galvanizado



Placa de fixação M4,
 Placa de fixação M8,
 Placa de fixação M16,
 especial, para altura de
 instalação 50–149 mm,
 aço galvanizado



Placa de fixação M4,
 Placa de fixação M8,
 Placa de fixação M16,
 especial, para altura de
 instalação 150–350 mm,
 aço galvanizado



Braçadeira de parede M4
 extensão 100 mm



Braçadeira de parede M4
 extensão 480 mm



Tubo de apoio M4
 para AMBIENTE®,
 aço galvanizado



Tubo de apoio M4
 para CASTELLO®,
 aço galvanizado



Tubo de apoio M4
 para PzS, PzN,
 aço galvanizado



Dobradiça de inclinação
 M8 para PzS, PzN,
 M16 para PzR,
 aço galvanizado

Opções de fixação diferentes



Encaixe no chão para
 AMBIENTE®, 210°
 rotativo, aço galvanizado

**Capa protetora, tecido de
 poliéster revestido**



Capa protetora com
 fecho e vareta

Goteira e cortina
 (apenas para guarda-sóis retangulares)



Goteira



Cortina

Iluminação e aquecimento



Iluminação para CASTELLO®




Unidades de aquecimento,
 máx. 4 por guarda-sol
 1500 W



Kit elétrico
 para CASTELLO®



LED
 para PALAZZO®



Controles Pz14
 para PALAZZO®

Artigos vários



Comando à distância
 3-canais
 Comando à distância
 7-canais



Unidade de comando,
 acionamento do motor,
 interruptor de chave,
 anemômetro para
 AMBIENTE®



Comando à distância,
 interruptor de chave
 para AMBIENTE®



Transportador de
 bases



Proteção de impacto
 para mastro, cinzento